

# CARE-36F

## 机械零部件喷淋清洗剂



### 应用

本品是由络合剂、清净剂和保护剂等成分组成的高性能水基喷淋用清洗剂，适用于铸铁、碳钢、铝及铝合金、铜及铜合金、锌及锌合金、不锈钢等多种零件的喷淋清洗，不含强碱、不含磷、不含亚硝酸盐，洗净力强、低氮环保。

### 产品特性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 外观        | 无色至淡黄色透明液体         |
| 气味        | 轻微气味               |
| 密度 (20°C) | 1.050 ± 0.010 g/ml |

### 产品特点

- 洗净力强：可以洗净防锈油、拉伸油、加工油、切削液等常见油污，洗净速度快、彻底。
- 低泡沫：加温喷淋清洗也可超声波清洗，使用方便。
- 安全环保：不含磷、强碱、亚硝酸盐等有害物质，对人安全，对环境友好。
- 高效经济：可用水稀释 30-50 倍使用。

### 使用方法

将本产品配制成 3~5% 的水溶液，升温至 50~70°C，用清洗机进行压力喷射清洗或超声波清洗，清洗干净后，进行清水漂洗，再热风吹干。

### 包装储存

包装：25L 塑料桶装。

储存：存放于阴凉干燥处，避免阳光直射。

保质期：二年。

### 注意事项

- 本品不宜长时间接触皮肤，如不慎进入眼中应立即用清水冲洗。
- 长时间存放，本品有少许絮状物，属正常现象，不影响使用。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信  
→

