



OPTAPIX PAF 35

临时粘结剂

化学成分

聚乙烯醇制品

特性参数

外观	淡黄色液体
活性物质含量	约 35%
溶解性	与水混溶
密度(20°C)	约 1.08g/cm ³
pH (原液)	约 6
黏度(20°C)	约 1300mPas
灼烧残余	≤ 0.5%

储存期/包装

在适宜储存条件下产品保质期至少12个月 | 30公斤/桶

应用

OPTAPIX PAF 35 是一款性能卓越的陶瓷添加剂，可显著提升干坯及湿坯的抗折强度。凭借其优异的浆料兼容性，该产品特别适用于喷雾造粒陶瓷坯体的制备过程。

在实际应用中，OPTAPIX PAF 35 通过在原料颗粒间构建牢固的粘附力，实现临时粘结功能。当与适量水分结合时，会在颗粒表面形成一层均匀的薄膜，产生强大的粘接力，确保颗粒紧密结合。

该添加剂含有高比例的优质增塑剂成分，不仅能有效改善坯体的成型性能，助力压制成型工序的顺利进行，还能消除成品内部的不良结构，提升制品质量。此外，OPTAPIX PAF 35 为即用型产品，极大简化了生产过程中的加料步骤。

建议添加量为固含量的 1.0%~3.0%，以达到最佳使用效果。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

