



PEPTAPON 88

流变助剂

化学成分

水溶胶制剂

特性参数

外观	米黄色粉末
溶解性	分散于水中形成凝胶
体积密度	约 600 g/L
粘度 (1%, 20°C)	约 550mPas

储存期/包装

适当条件下储存，有效期12个月 | 25 公斤/袋

应用

PEPTAPON 88 是一种专用于卫生洁具釉料的粘结剂和悬浮稳定剂。在釉料中添加 PEPTAPON 88，可显著提升釉料的干燥速度，因此该添加剂特别适用于厚釉层产品。

此外，PEPTAPON 88 还能增强坯釉结合强度，改善釉层的抗触摸性能，有效避免釉面裂纹和塌陷缺陷的发生。同时，在釉浆中加入 PEPTAPON 88，还能长期维持釉浆粘度的稳定性。

为确保釉浆的优异性能，PEPTAPON 88 的最佳添加量为釉浆固含量的 0.4-0.7%。其加入方式为：在釉浆球磨结束前 1 小时加入，或在快速搅拌状态下直接加入釉浆中，搅拌时间宜为 30 分钟，随后经 6 小时溶胀后，即可使用釉浆。

注意事项

当使用 PEPTAPON 88 于储存液，釉料或浆料时，强烈推荐使用防腐剂，其添加比例可根据实际情况进行调整

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

