



PRODUKT KB 2112

临时粘结剂

化学成分

聚亚烷基及多元胺聚合物的制剂

特性参数

外观	白色液体
活性物质	约 50%
可溶性	与水溶混
比重(20°C)	约 1.04g/cm ³
pH(原液)	约 9
黏度(20°C)	约 300mPas
灼烧残余	最多0.5%

储存期/包装

适当储存条件下为 2 年(+ 2 °C 到30 °C) | 30 公斤、180 公斤和200 公斤桶装

应用

PRODUKT KB 2112 可提升湿坯与干坯的抗断裂强度，增幅最高达 100%，适用于餐具、洁具及技术陶瓷的常规注浆与压力注浆成型坯体。

使用该助剂的坯体干燥均匀且快速，能规避因收缩不均引发的开裂问题，缩短模具内脱水时长；坯体因均匀性与高可塑性，可提前脱模并维持良好强度，用于空心注浆坯体时，能优化流出性能、大幅减少条痕产生，使坯体流变性能更稳定。

其添加量为坯体固体含量的 0.05% - 0.4%，最佳用量需经试验确定。

注意

保存时须保证包装桶的密闭。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

