



ZUSOPLAST G 63

助压润滑剂

化学成分

聚氧乙烯制剂

特性参数

外观	无色液体
溶解性	与水混溶
密度(20°C)	约 1.13 g/cm ³
pH 值 (10% 浓度)	约 6
黏度 (20°C)	约 120 mPas
灼烧残渣	最大 0.1%

储存期/包装

适当条件下储存，有效期12个月 | 30 公斤/桶

应用

ZUSOPLAST G 63 是一种无碱润滑助压剂，可增强螺杆压机及模具中挤出体的润滑性，同时降低压缸内的壁面摩擦。

该产品能形成润滑层，使原料颗粒相互排斥，在多数情况下还可改善物料的塑性。

此外，ZUSOPLAST G 63 也可用作干压坯体的助压剂，其显著特点是具有良好的润湿性能。

干压时的添加量约为固体含量的 0.2% 至 0.5%，挤出成型时则为 0.5% 至 3.0%。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 [同微信](#)

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

